



# faceAXS<sup>Slim</sup> V2

## Terminal de Reconocimiento Facial y Diseño

### ULTRA COMPACTO

FaceAXS Slim (segunda generación) combina tecnología de reconocimiento facial, más tecnología RFID con el lector de tarjetas de proximidad 125kHz EM en un diseño compacto, para aplicaciones de control de asistencia y acceso.

La nueva generación del dispositivo incorpora circuitos que proporcionan una **mayor velocidad de autenticación y un mejor desempeño.**

Gracias a su reducido tamaño y precio competitivo, es ideal para identificación de personas en entornos de oficina, empresas pequeñas y medianas, así como en aquellas en donde la higiene sea un factor altamente relevante.

### VENTAJAS PRINCIPALES

- Algoritmo de reconocimiento facial líder en la industria:
  - ▶ Rápida identificación: <1 segundo 1:N para 300 usuarios
  - ▶ Amplia capacidad: 100,000 registros / 300 rostros de usuarios
  - ▶ FAR < 0.001% / FRR < 1% / FTE < 0.0001%
- Sensor infrarrojo especializado que permite un desempeño confiable bajo diferentes condiciones de luz, incluso en la oscuridad



- Lector de proximidad EM 125 kHz
- Pantalla a color TFT y teclado táctil 4 x 4
- Retroalimentación audible
- Autenticación por Rostro, ID + Rostro, Tarjeta + Rostro, Tarjeta
- Autenticación sin contacto: la autenticación más higiénica y natural
- Salida de revelador para control de acceso sencillo
- Interfaces y gestión de datos flexible: TCP/IP estándar y USB Host
- Exacta, confiable, rápida, fácil de usar, sin contacto, higiénica, amigable con el usuario, pequeña y ¡MUY ECONÓMICA!

## ESPECIFICACIONES

PROCESADOR	Digital de alta velocidad 1 Ghz
CAPACIDAD DE USUARIOS	300 Rostros de usuario / 3,000 Tarjetas
CAPACIDAD DE REGISTROS	100,000 Registros
NIVEL DE ILUMINACIÓN	5,000 Lux
SENSOR	Sensor IR Especializado
MÉTODO DE VERIFICACIÓN	Rostro, ID + Rostro, Tarjeta + Rostro, Tarjeta
VELOCIDAD DE VERIFICACIÓN	Menos de un segundo (300 Usuarios) en 1:N
TECLADO	Teclado táctil 4*4
LECTOR DE PROXIMIDAD	125 kHz EM
PANTALLA	Color 2.8 pulgadas TFT
MÉTODO DE COMUNICACIÓN	Estándar TCP/IP – USB Host
RELEVADOR INTEGRADO	Sí
ENERGÍA	12V DC (adaptador incluido)
DISTANCIA DE OPERACIÓN	30 – 80 cm
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C - 40°C
HUMEDAD DE OPERACIÓN	20% - 80%
DIMENSIONES (ANCHO X ALTO X PROFUNDIDAD)	210* 82* 40.8 mm
CERTIFICACIÓN	CE, FCC Class A, RoHS

## SOBRE EASY WAY BIOMETRICS

EasyWay Biometrics es la línea de soluciones biométricas innovadoras, de fácil uso y precio accesible para control de asistencias y accesos.

Los productos EasyWay están diseñados con la mejor tecnología y estándares internacionales de calidad, combinando un diseño atractivo con un desempeño extraordinario, adecuado para un mercado que demanda soluciones efectivas, de bajo costo.



INFORMACIÓN SUJETO A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO | 172506